

ООО "Центр РТИ"

Москва, Кавказский бульвар, д. 56

Тел./факс: (495) 411-90-04, 544-54-97 (отдел продаж),

(495) 544-54-98 (отдел оформления)

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

---

## Текстолит ПТ (листы)

Текстолит ПТ ГОСТ 5-78 - слоистый листовой прессованный материал на основе хлопчатобумажной ткани и терморезактивного связующего.

Хорошо обрабатывается всеми видами механической обработки.

Применяется как конструкционный материал для изготовления шестеренок, втулок, подшипников, рашков.

Текстолит работоспособен при температуре:  
от - 40°C до +105°C

Текстолит поставляется в листах:  
размером 800\*1350 мм. и толщиной от 1 до 80 мм.

Гарантийный срок хранения текстолитов - 3 года со дня изготовления.

Пример условного обозначения:

*Текстолит ПТ лист 10мм (~1\*2м) (~27кг) ГОСТ 5-78*

ПТ - марка текстолита

лист 10мм - толщина листа (мм)

(~1\*2м) - размер (м)

(~27кг) - вес (кг)

ГОСТ 5-78 - Государственный стандарт

---

<http://centrrti.ru/catalog/132>