ООО "Центр РТИ Сервис"
Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2
Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98
Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

# Пар-1, Пар-2 (Х)

Шланг для пара ГОСТ 18698-79, ТУ 38-605157-90, ТУ 38-605212-95

Шланги гибкий для пара термостойкий состоит из внутреннего теплостойкого резинового слоя, нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя.

Класс Пар-1, Пар-2 (Х): Предназначен для подачи под давлением насыщенного пара температурой +143°С и +175°С

Температура работоспособности гибких шлангов для пара:

до +143°С для рукава тип Пар-1

до +175°С для рукава тип Пар-2

Запас прочности шлангов для пара не менее:
5Р для типов Пар 1 и Пар 2
где Р- величина рабочего давления

Шланг для пара ГОСТ 18698-76
Пар 1

| Диаметр внутренний, мм. | Диаметр наружный, мм. | Рабочее давление, атм. | Длина, п.м. | Вес, кг/п.м. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 24 | 3 | 2.5 | 0.45 |
| 16 | 28 | | 10, 20 | 0.5 |
| 18 | 30 | | | 0.76 |
| 20 | 32 | | | 1 |
| 25 | 40 | | | 1.13 |
| 32 | 47 | | | 1.31 |
| 38 | 55 | | | 1.8 |
| 50 | 70 | | | 2.1 |

Шланг для пара ГОСТ 18698-76
Пар 2

| Диаметр внутренний, мм. | Диаметр наружный, мм. | Давление, атм. | Длина, п.м. | Вес, кг/п.м. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 30 | | 2.5 | 0.66 |

| Диаметр внутренний, мм. | Диаметр наружный, мм. | Давление, атм. | Длина, п.м. | Вес, кг/п.м. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 36 | 8 | 10, 20 | 0.88 |
| 18 | 38 | | | 0.96 |
| 20 | 40 | | | 1 |
| 25 | 46 | | | 1.35 |
| 32 | 56 | | | 1.68 |
| 38 | 64 | | | 2.3 |
| 50 | 80 | | | 3.1 |
| 65 | 91 | | | |
| 75 | | | | |

Рукав для пара ТУ 38-605212-95
Пар 1

| Диаметр внутренний, мм. | Диаметр наружный, мм. | Давление, атм. | Длина, п.м. | Вес, кг/п.м. |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 30 | 3 | 20 | 0.76 |
| 20 | 32 | | | 1 |
| 25 | 40 | | | 1.13 |
| 32 | 47 | | | 1.31 |
| 38 | 55 | | 10 | 1.8 |
| 50 | 70 | | | 2.1 |

Шланг для пара ТУ 38-605157-90
Пар 2

| Диаметр внутренний, мм. | Диаметр наружный, мм. | Давление, атм. | Длина, п.м. | Вес, кг/п.м. |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 46 | 8 | 17 | 1.35 |
| 32 | 56 | | | 1.68 |
| 38 | 65 | | | 2.3 |
| 50 | 80 | | | 3.1 |

Пример условного обозначения:

*Рукав Пар2 25-8атм-175*С (17м) ТУ 38-605157-90*

Пар2 - класс рукава (рабочая среда)
25 - диаметр (мм)
8атм - рабочее давление (атм)
175*С - рабочая температура (*С)
(17м) - длина отрезков (п.м.)
ТУ 38-605157-90 - Технические условия