

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Антистатические с медной стренгой (ТРК)

Шланги ТРК с медной стреньгой предназначены в качестве гибких трубопроводов для подачи нефтепродуктов, имеют медную стреньгу для отвода статического электричества.

У нас вы можете купить шланги, применяющиеся на стационарных автозаправочных станциях и топливозаправочных автомашинах

Температура работоспособности шлангов ТРК:
от - 40°C до +55°C

Выпускаются следующих размеров:

Диаметр внутренний, мм.	Диаметр наружный, мм.	Рабочее давление, атм.	Длина, п.м.
20	31	5	4.75
25	35		
65	79	8	10
76	95		

Пример условного обозначения:

Рукав для ТРК 76-8атм с медной стреньгой (10м) ТУ 38.605185-92

ТРК - топливо-раздаточные колонки

76 - внутренний диаметр (мм)

8атм - рабочее давление (атм)

(10м) - бухта длиной 10 п.м.

ТУ 38.605185-92 - Технические условия

<http://centr-rti.ru/catalog/38>