

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Для промывки буровых скважин

Рукава армированные для промывки буровых скважин ТУ 38.105358-81 предназначен для подачи промывочной жидкости (глинистого раствора или воды) от приводного насоса для промывки забоя в бурящуюся скважину.

Рукава армированные состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса и наружного резинового слоя

Температура работоспособности:
от -30°C до +50°C

Выпускаются следующих размеров:

Диаметр внутренний, мм.	Диаметр наружный, мм.	Рабочее давление, атм.	Длина, п.м.
25	39	63	20
32	48		
38	58		

Пример условного обозначения:

Рукав армированный для промывки буровых скважин 38-63атм (20м) ТУ 38.105358-81

38 - внутренний диаметр (мм)

63 атм. - рабочее давление (атм)

(20м) - бухта длиной 20 п.м.

ТУ 38.105358-81 - Технические условия

<http://centr-rti.ru/catalog/43>