

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Для авиатоплив и авиамасел (ОРБТ)

Рукава гибкие ОРБТ ТУ 38.105620-86 применяются для перекачивания автомобильных бензинов, дизельного топлива, топлив для реактивных двигателей.

Гибкие рукава ОРБТ состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного усиления и наружного резинового слоя.

Предельное рабочее давление:
не более 0,6МПа

Температура работоспособности:
от -50°C до +50°C

Возможно перекачивание масел, нагретых до +90°C

Выпускаются следующих размеров:

Диаметр внутренний, мм	Диаметр наружный, мм	Рабочее давление, атм.	Длина, п.м.
25	34.5	6	10
32	43	4	9, 10, 15, 20
38	49.5		
50	61.5		

Пример условного обозначения:

Рукав для ОРБТ 50-4атм (20м) ТУ 38.105620-86

ОРБТ - класс рукава

50 - внутренний диаметр (мм)

4 атм - рабочее давление (атм)

(20м) - бухта длиной 20 п.м.

ТУ 38.105620-86 - Технические условия

<http://centr-rti.ru/catalog/46>