

ООО "Центр РТИ"

Москва, Кавказский бульвар, д. 56

Тел./факс: (495) 411-90-04, 544-54-97 (отдел продаж),

(495) 544-54-98 (отдел оформления)

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Техоніс PHD-LTR для нефтепродуктов морозостойкий -35 °С



1 – стенка из полимерной композиции;
2 – спираль из жесткого ударопрочного ПВХ.

Данный тип шланга производится одновременным соединением экструдированных стенки из мягкого термопластичного полимера и жесткой спирали из ударопрочного ПВХ.

Материал:

- стенка: эластичная полимерная композиция, разработанная специально для данного типа шлангов;
- спираль: ударопрочный жесткий ПВХ.

Область применения:

- разработан специально для использования при низких температурах;
- установка на ассенизаторских машинах, откачка канализации, сточных вод;
- работа при отрицательных температурах до -35 °С;
- перекачка ила, грязи и других густых масс;
- перекачка пресной и морской воды;
- перекачка нефтепродуктов, топлива;
- гидротехнические системы, ирригация;
- защитный шланг.

Свойства:

- тяжелый напорно-всасывающий шланг;
- устойчив к нефтепродуктам, маслам, бензину;
- устойчив к перепадам температур;
- устойчив к микроорганизмам.

Температурный режим:

от -35 °С до +70°С.

Рабочее давление:

от 2 до 9 бар.

Рабочий вакуум:

от 0,4 до 1 бар.

Исполнение:

- гладкая внутренняя поверхность;

- цвет – черный;
- диаметры от 19 до 203 мм;
- упаковка в бухтах;
- стандартная длина бухты:
30 м для диаметров от 19 до 127 мм;
15 м для диаметров от 150 до 160 мм;
12 м для диаметров 200-203 мм.
- минимальный заказ одного диаметра – 1 бухта.

Технические характеристики

| Внутренний диаметр шланга, мм. | Наружный диаметр шланга, мм. | Рабочее давление, бар. | Рабочий вакуум, бар. | Вес погонного метра, кг. | Вес бухты, кг. | Стандартная длина бухты, м. |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|
| 19 | 27,4 | 9,0 | 1,0 | 0,290 | 8,7 | 30 |
| 20 | 28,0 | 9,0 | 1,0 | 0,302 | 9,1 | 30 |
| 25 | 32,4 | 8,0 | 1,0 | 0,370 | 11,1 | 30 |
| 32 | 39,0 | 8,0 | 0,9 | 0,470 | 14,1 | 30 |
| 35 | 45,0 | 8,0 | 0,9 | 0,560 | 16,8 | 30 |
| 38 | 48,5 | 8,0 | 0,9 | 0,600 | 18,0 | 30 |
| 40 | 50,5 | 8,0 | 0,9 | 0,680 | 20,4 | 30 |
| 45 | 56,0 | 7,0 | 0,9 | 0,780 | 23,4 | 30 |
| 50 | 61,0 | 7,0 | 0,9 | 0,920 | 27,6 | 30 |
| 51 | 62,0 | 7,0 | 0,9 | 0,960 | 28,8 | 30 |
| 63 | 75,0 | 7,0 | 0,9 | 1,420 | 42,6 | 30 |
| 75 | 87,8 | 6,0 | 0,9 | 1,540 | 46,2 | 30 |
| 76 | 88,8 | 6,0 | 0,9 | 1,600 | 48,0 | 30 |
| 90 | 104,5 | 5,0 | 0,8 | 1,980 | 59,4 | 30 |
| 100 | 115,0 | 5,0 | 0,8 | 2,460 | 73,8 | 30 |
| 102 | 117,0 | 5,0 | 0,8 | 2,500 | 75,0 | 30 |
| 120 | 136,2 | 4,0 | 0,8 | 2,780 | 83,4 | 30 |
| 125 | 141,5 | 4,0 | 0,8 | 2,900 | 87,0 | 30 |
| 127 | 142,5 | 4,0 | 0,8 | 3,050 | 91,5 | 30 |
| 150 | 168,8 | 3,5 | 0,5 | 4,210 | 63,2 | 15 |
| 152 | 170,6 | 3,5 | 0,5 | 4,400 | 66,0 | 15 |
| 160 | 179,0 | 3,0 | 0,5 | 4,630 | 69,5 | 15 |
| 200 | 222,0 | 2,0 | 0,4 | 6,950 | 83,4 | 12 |
| 203 | 225,0 | 2,0 | 0,4 | 7,060 | 84,7 | 12 |

Все указанные технические данные ориентировочные и приведены для температуры +20 °С.

<http://centrrti.ru/catalog/520>