
ООО "Центр РТИ Сервис"
Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2
Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98
Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Texonic HL-80/OM тяжелый антистатический



1 – стенка из мягкого ПВХ;
2 – спираль из жесткого ударопрочного ПВХ;
3 – заземляющий медный многожильный провод.

Данный тип шланга производится одновременным соединением экструдируемых стенки из мягкого термопластичного полимера и жесткой спирали из ударопрочного ПВХ. В стенку шланга дополнительно вплавляется медный многожильный провод для заземления.

Материал:

- стенка – прозрачный мягкий ПВХ;
- спираль - ударопрочный жесткий ПВХ;
- заземляющая спираль – многожильный медный провод, вмонтированный в стенку.

Область применения:

- тяжелый напорно-всасывающий шланг для работы во взрывоопасных зонах;
- перекачка жидкостей и густых масс;
- подача воды из скважин;
- использование в сельскохозяйственных машинах;
- полив, перекачка питьевой воды;
- перекачка пищевых жидкостей (содержание спирта до 10%);
- поливочные агрегаты;
- гидротехнические системы, ирригация;
- перекачка ила;
- защитный шланг для прокладки кабелей.

Свойства:

- при заземлении медного провода не накапливает статического электричества;
- тяжелый напорно-всасывающий шланг;
- гибкий;
- сертифицирован для контакта с пищевыми продуктами;
- устойчив к кислотно-щелочным средам, химикатам;
- устойчив к перепадам температур;
- устойчив к микроорганизмам.

Температурный режим:

от -10 °С до +60 °С.

Рабочее давление:

от 2 до 8 бар.

Рабочий вакуум:

от 0,3 до 0,9 бар.

Исполнение:

- гладкая внутренняя поверхность;
- цвет – прозрачная стенка, белая спираль, медный провод;
- диаметры от 16 до 203 мм;
- упаковка в бухтах;
- стандартная длина бухты:
  30 м для диаметров от 16 до 127 мм;
  15 м для диаметров 150-160 мм;
  12 м для диаметров 200-203 мм.
- минимальный заказ одного диаметра по запросу.

Технические характеристики

Внутренний диаметр шланга, мм.	Наружный диаметр шланга, мм.	Рабочее давление, бар.	Рабочий вакуум, бар.	Вес погонного метра, кг.	Вес бухты, кг.	Стандартная длина бухты, м.
16	20,2	8,0	0,9	0,202	6,1	30
19	25,8	8,0	0,9	0,214	6,4	30
20	26	8,0	0,9	0,218	6,5	30
25	32	7,0	0,8	0,280	8,4	30
32	39	7,0	0,7	0,410	12,3	30
35	42	7,0	0,7	0,490	14,7	30
38	46	6,5	0,7	0,550	16,5	30
40	48,2	6,5	0,7	0,590	17,7	30
45	54,6	6,5	0,7	0,670	20,1	30
50	60	6,0	0,7	0,820	24,6	30
51	61,3	6,0	0,7	0,840	25,2	30
63	71,9	5,0	0,7	0,980	29,4	30
75	84,8	5,0	0,6	1,380	41,4	30
76	85,6	5,0	0,6	1,420	42,6	30
90	102	4,0	0,6	1,650	49,5	30
100	112	4,0	0,5	2,170	65,1	30
102	114	4,0	0,5	2,220	66,6	30
120	132,5	3,5	0,5	2,520	75,6	30
125	138,5	3,0	0,5	2,760	82,8	30
127	140,6	3,0	0,5	2,820	84,6	30
150	164,8	3,0	0,4	4,260	63,9	15
152	166,6	3,0	0,4	4,410	66,2	15
160	173,8	2,5	0,4	5,230	78,5	15
200	216,5	2,0	0,3	6,460	77,5	12

Внутренний диаметр шланга, мм.	Наружный диаметр шланга, мм.	Рабочее давление, бар.	Рабочий вакуум, бар.	Вес погонного метра, кг.	Вес бухты, кг.	Стандартная длина бухты, м.
205	219,4	2,0	0,3	6,330	79,0	12

Все указанные технические данные ориентировочные и приведены для температуры +20 °C.

---

http://centr-rti.ru/catalog/521