

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Ремни плоские

Ремни плоские ГОСТ 23831-79 предназначены для транспортёров рядковых жаток, для водоподъемников, элеваторов и норий в качестве тягового элемента на предприятиях по хранению и переработке зерна.

Плоскоременные передачи просты и удобны, позволяют применять обычные шкивы с гладкой поверхностью, способны работать при высоких скоростях.

Технология производства плоских ремней на предприятии позволяет обеспечивать выпуск ремней с антистатическими и морозостойкими свойствами.

Ремни плоские изготавливаются на ткани типа БКНЛ-65-2, состоящей из комбинации полиэфирного и хлопчатобумажного волокна.

Они состоят из тканевого каркаса нарезной конструкции и имеют резиновые прослойки между прокладками.

Ремни плоские изготавливаются с наружными резиновыми обкладками (одной или двумя) или без резиновых обкладок.

Наружные обкладки для ремней изготавливают из резины класса И.

Температура работоспособности плоских ремней:

от -45°C до +90°C

Плоские ремни поставляются в бухтах:

длиной ~ 95 - 100 п.м.

Ширина плоских ремней:

от 50 до 300 мм

Количество слоев:

от 3 до 8 слоев

Условное обозначение ремня при заказе должно содержать буквенные и цифровые индексы, обозначающие ширину ремня в миллиметрах, количество тканевых прокладок каркаса, сокращенное наименование ткани, расчетную толщину наружных резиновых обкладок в миллиметрах, класс обкладочной резины и обозначение настоящего стандарта.

Пример условного обозначения:

Ремень плоский БКНЛ-65 3слоя шир.400 2/1 ГОСТ 23831-79

БКНЛ-65 - тип ткани каркаса

3слоя - количество слоев ремня

шир.400 - ширина ремня (мм)

2/1 - обкладка (мм)

ГОСТ 23831-79 - Государственный стандарт
