

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

серия 700_L

Технические характеристики напорно-всасывающих шлангов из ПВХ - **серия 700_L**

Внутренний диаметр, мм.	Наружный диаметр, мм.	Максимальное рабочее давление, атм.	Максимальное рабочее разрежение, атм.	Длина бухты, п.м.
16	20	7	0.7	30
19	23.8	7	0.7	30
25	30.2	7	0.7	30
30	35.4	5	0.6	30
32	37.6	5	0.6	30
35	40.8	5	0.6	30
38	44	5	0.6	30
40	46	5	0.6	30
45	51.6	5	0.6	30
50	57	5	0.6	30
63	71	4	0.6	30
75	84	4	0.5	30
76	85	4	0.5	30
80	89	4	0.5	30
90	100	3	0.5	30
100	111	3	0.4	30
102	113	3	0.4	30
110	121.6	3	0.4	30
120	131.6	2	0.4	30
125	137	2	0.4	30
150	162	2	0.3	30
200	215	1	0.3	10