ООО "Центр РТИ Сервис"
Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2
Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98
Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Пищевые (VII)

Шланги пищевые напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79

Пищевые шланги состоят из внутреннего резинового слоя, нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя.

Шланги пищевые применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением:
Класс П(VII): пищевых веществ (спирта, вина, пива, молока, слабокислых растворов органических и других веществ, питьевой воды).

Запас прочности пищевых шлангов не менее:
3Р в исполнении П(VII),
где Р- величина рабочего давления

Тип П (VII) Пищевой

Диаметр внутренний, мм.	Диаметр наружный, мм.	Рабочее давление, атм.	Длина, п.м.	Вес кг. / п.м.
10	22	16	2.5	0.4
12	23	6.3		0.45
		10		
16	27	6.3	10, 20	0.54
		10		
18	29	6.3		0.58
		10		0.68
20	31	6.3		0.6
		10		0.71
25	36	6.3		0.73
	38	10		0.84
32	43	6.3		0.95
	45	10		1.26
38	49	6.3		1.1
	51	10		1.61
50	62	6.3		1.8
	64	10		2.3
65	79	6.3		2.12

Диаметр внутренний, мм.	Диаметр наружный, мм.	Рабочее давление, атм.	Длина, п.м.	Вес кг. / п.м.
75	89	6.3	4, 10	2.43
100	115	6.3		3.9
125	146	6.3		5.1
150	172	6.3		6.65
200	225	6.3		7
83	110	10		3.56

Пример условного обозначения:

Рукав Пищевой 38-10атм ГОСТ 18698-79

Пищевые - класс рукава (рабочая среда)
38 - внутренний диаметр (мм)
10атм - рабочее давление (атм)
ГОСТ 18698-79 - Государственный стандарт

---

http://centr-rti.ru/catalog/73