

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Смеси резиновые

Резиновые смеси сырые невулканизованные предназначены для изготовления различных уплотнителей, элементов амортизационных систем, силовых деталей и других изделий, работоспособных в контакте с водой, маслами, топливами, химическими растворами.

Отдельные резиновые смеси могут использоваться в пищевой промышленности.

Резиновые смеси способны выдерживать температурные нагрузки от -60 до +300 градусов.

Ассортимент резиновых смесей очень велик, включает в себя более 4000 марок.

Резиновые смеси сырые невулканизованные (сырая резина, резина товарная) выпускаются по различным техническим условиям и делятся на:

- общего назначения
- термостойкие
- морозостойкие
- маслобензостойкие
- смеси стойкие к действию химически агрессивных сред
- диэлектрические смеси
- электропроводящие
- вальцованная резина
- каландрованная резина
- пористые или губчатые резиновые смеси.

Свойства резиновых смесей (стойкость к различным средам, твердость, температурный интервал работоспособности) индивидуальны для каждой марки смеси, и зависят от применяемых в качестве основы смеси синтетических и натуральных каучуков, и различных наполнителей и добавок.

Резиновые смеси выпускаются 2-х видов:

каландрованные

вальцованные

Каландрованная (калиброванная) смесь выпускается методом прокатывания смеси на промышленных каландрах толщиной от 0,5 до 3 мм. шириной от 600 до 100 мм. в виде резинового полотна, смотанного в рулон.

Вальцованные смеси< выпускаются методом прокатывания на промышленных смесительных вальцах в форме листов.

Толщина получаемых пластин от 10 до 20 мм.

Листы вальцованных резиновых смесей обрабатывают тальком или прокладывают полиэтиленовой пленкой и вкладывают в тканевые мешки или другую тару, исключая загрязнение.

Допускается поставлять резиновые смеси без упаковки в условиях, исключающих их загрязнение.

Срок хранения сырых смесей ограничен.

Вальцованные резиновые смеси ТУ38.1051993-91

51-1481	7-4326	7-В-14	7-НО-68-1
51-3029М-1	7-6117	7-В-14-1	ИРП-1365
7-2-369	7-633-1	7-ИРП-1315	
7-3826 Б	7-6620	7-ИРП-1346	
7-4004-112Б	7-9831Ш-1	7-ИРП-1347	

Вальцованные резиновые смеси ТУ38.005.1166-98 предназначены для изготовления деталей авиационной техники, работоспособных в любых климатических районах, в различных средах и температурных интервалах.

Смеси используемые в авиационной промышленности имеют дополнительную маркировку НТА.

129-1 НТА	3826с НТА	В-14-1 НТА	НО-68-1 НТА
1847 НТА	4004 НТА	ТС В-14-1 НТА	ТС НО-68-1 НТА
2462 НТА	51-1668 НТА	9-2959 НТА	Г НО-68-1 НТА
2671 НТА	56 НТА	ИРП-1078 НТА	ТС Г НО-68-1 НТА
2959 НТА	98-1 НТА	ИРП-1078 А НТА	ТС 51-1668 НТА
3311 НТА	ТС 98-1 НТА	ИРП-1346 НТА	
3687 НТА	В-14 НТА	ИРП-1347 НТА	
3825 НТА	ТС В-14 НТА	ИРП-1375 НТА	

Вальцованные резиновые смеси ТУ2512-046-00152081-2003

10954-2	6253	1761017	ИРП-1265
10954-1	6659-1	7-9831 Ш-1	ИРП-1266
1847	7-2462-1	7-В-14-1	ИРП-1293
199	386975	7-ИРП-1068К-1	ИРП-1294
2-802(59-590)	424960	7-ИРП-1100	ИРП-1338
3311	441761	7-ИРП-1315	ИРП-1390
3-7212-29	571788	7-ИРП-1346	ИРП-1400
4326-1а	7-3825 Б	7-ИРП-1347	ИРП-1401
51-1481Б	7-3826 Б	7-ИРП-1348	КЗ-135
51-1627-4	7-3834-1Б	7-ИРП-1352-1	М-93
51-1632	768654	7-ИРП-1357	ТС 4999-2
51-1683-1	7-4161 Б	7-НО-68-1	ТС 51-1632
51-2059	1048429	7889	ТС 7-ИРП-1348

51-2062	1595928	8508	ТС ИРП-1390
59-757-1	7-633-1	98-1	
60-341	1724128	Д-51	

Вальцованные резиновые смеси ТУ2512-039-05766882-2003

10677	18-722	6190	8рл-1060
1-10059-УШ-М	18-83	6218-10	99-5
18-10-9-1	18-НС-3П-1	6429-1	99-6
18-11-15-1	2566-6а	7-30-14-102	ИР-171
18-1390	2658-2	7-3825 Б	ИРП-1078
18-1685	3-7-129-31	7-51-3060	ИРП-1256-1
18-344	349	7-51-5003	ИРП-1267
18-3702с*	42 ТК	7-6А-1Б	ИРП-1287
18-406-1*	4633-3	7-6А-3*	К-2
18-406-3	4-ХТ-1	1910401	КР-360-3
18-409	51-1452	7-7257-3	М-15-1
18-414-2	51-1524	1995138	М-16
18-416	51-2163	7-8075-1	МО-4А
18-42-1	51-3029М-1*	7-В-14	ПС-04
18-423-1	51-3050*	7-ИРП-1068-3с	ПИ-35
18-429	51-5016	7-ИРП-1068К-1	ПИ-35
18-432-2	52-264	7-ИРП-1226	СП-04
18-452	52-509	7-ИРП-1233с-1	СП-3-П
18-455-2	54-18-63Л	7-ИРП-1256-1	СФ-1082-Б*
18-500-1	57-5005	7-ИРП-1315	ТИП-101
18-501	57-5037	7-ИРП-1320	ТС 1347-3
18-502	57-7018*	7-М-17-1а	ТС 54-18-60
18-503	6а-2	7223	ТС 54-18-63
18-6252	6 Э 8 А	7842	
18-627-2	60-352	8470-1	

Условия хранения.

При хранении резиновые смеси должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и находиться от теплоизлучающих приборов на расстоянии не менее 1 м.

Резиновые смеси при хранении должны быть защищены от попадания на них масел, бензина, керосина и др. разрушающих резиновые смеси веществ, а так же от действия кислот, щелочей и газов, вредно влияющих на резиновые смеси.

Пример условного обозначения:

Резиновая смесь 3826 ВАЛ ТУ2512-046-00152081-2003

3826 - марка смеси

ВАЛ - вальцованная смесь

ТУ2512-046-00152081-2003 - Технические условия

<http://centr-rti.ru/catalog/8>