

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Битумные

Рукава напорные резиновые металлооплеточные для битума предназначены для комплектации оборудования, используемого в строительстве, дорожном хозяйстве, нефтяной промышленности.

Рукава применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи расплавленного битума, состоят из внутреннего слоя сплошной металлической оплетки и наружного резинового слоя

Температура работоспособности рукавов для битума: до +190°C

Рабочее давление: 50 атм. для всех диаметров рукавов для битума

Выпускаются следующих размеров:

Диаметр внутренний, мм.	Диаметр наружный, мм.	Рабочее давление, атм.	Длина, п.м.
38		50	18
50			
65			
76	91		
100	116		

Пример условного обозначения:

Рукав для битума 76-50атм (18м) ТУ 2554-187-05788889-2004

76 - внутренний диаметр (мм)

50атм - рабочее давление (атм)

(18м) - длина рукава (п.м.)

ТУ 2554-187-05788889-2004 - Технические условия

<http://centr-rti.ru/catalog/30>