

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Пар-1, Пар-2 (X)

Шланг для пара ГОСТ 18698-79, ТУ 38-605157-90, ТУ 38-605212-95

Шланги гибкий для пара термостойкий состоит из внутреннего теплостойкого резинового слоя, нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя.

Класс Пар-1, Пар-2 (X): Предназначен для подачи под давлением насыщенного пара температурой +143°C и +175°C

Температура работоспособности гибких шлангов для пара:

до +143°C для рукава тип Пар-1

до +175°C для рукава тип Пар-2

Запас прочности шлангов для пара не менее:

5Р для типов Пар 1 и Пар 2

где Р- величина рабочего давления

Шланг для пара ГОСТ 18698-76

Пар 1

Диаметр внутренний, мм.	Диаметр наружный, мм.	Рабочее давление, атм.	Длина, п.м.	Вес, кг/п.м.
12	24	3	2.5	0.45
16	28		10, 20	0.5
18	30			0.76
20	32			1
25	40			1.13
32	47			1.31
38	55			1.8
50	70			2.1

Шланг для пара ГОСТ 18698-76

Пар 2

Диаметр внутренний, мм.	Диаметр наружный, мм.	Давление, атм.	Длина, п.м.	Вес, кг/п.м.
12	30		2.5	0.66

Диаметр внутренний, мм.	Диаметр наружный, мм.	Давление, атм.	Длина, п.м.	Вес, кг/п.м.
16	36			0.88
18	38			0.96
20	40			1
25	46	8	10, 20	1.35
32	56			1.68
38	64			2.3
50	80			3.1
65	91			
75				

Рукав для пара ТУ 38-605212-95

Пар 1

Диаметр внутренний, мм.	Диаметр наружный, мм.	Давление, атм.	Длина, п.м.	Вес, кг/п.м.
18	30	3	20	0.76
20	32			1
25	40			1.13
32	47			1.31
38	55		10	1.8
50	70			2.1

Шланг для пара ТУ 38-605157-90

Пар 2

Диаметр внутренний, мм.	Диаметр наружный, мм.	Давление, атм.	Длина, п.м.	Вес, кг/п.м.
25	46	8	17	1.35
32	56			1.68
38	65			2.3
50	80			3.1

Пример условного обозначения:

*Рукав Пар2 25-8атм-175*С (17м) ТУ 38-605157-90*

Пар2 - класс рукава (рабочая среда)

25 - диаметр (мм)

8атм - рабочее давление (атм)

175*С - рабочая температура (*С)

(17м) - длина отрезков (п.м.)

ТУ 38-605157-90 - Технические условия

<http://centr-rti.ru/catalog/31>