

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Шланг поливочный резиновый

Предлагаем три варианта поливочных садовых шлангов:

Рукав поливочный усиленный

Шланг поливочный состоит из внутреннего и внешнего резиновых слоев и нитяного армирующего усиления. Шланги отличаются повышенной прочностью и увеличенным сроком службы за счет нитяного внутреннего усиления, выпускаются диаметрами:

Диаметр внутренний, мм.	Диаметр наружный, мм.	Рабочее давление, атм.	Длина, п.м.
16	22	4 атм	30, 50
18	24		30, 50
20	26		30, 40, 50
25	33		30, 40, 50

Шланг поливочный садовый неармированный ТУ 38.106578-89

Представляет собой резиновую трубку без армировки.

Легкий, прочный, недорогой, долговечный поливочный садовый шланг, выпускается диаметрами:

ф 16*3 (1п.м.=~280 гр.)

ф 18*3 (1п.м.=~310 гр.)

ф 20*3 (1п.м.=~340 гр.)

ф 25*3 (1п.м.=~410 гр.)

Толщина стенки - 3мм

Отпускается в кг.

Приблизительный вес одного п.м. указан в скобках.

Вес бухт примерно 25 кг.

Длина целых отрезков в бухте от 15 до 30 п.м.

Шланги неармированные с продольным рифлением (20 метровые бухты)

Шланги резиновые без армировки

Отпускаются мерными 20 метровыми кусками в двух вариантах с пластиковыми насадками на концах и без них:

ф 18 (бухта 20м с насадками)

ф 18 (бухта 20м)

Пример условного обозначения:

Рукав поливочный армированный 18 (50 п.м.)

18 - внутренний диаметр (мм)

(50 п.м.) - бухта длиной 100 п.м.