ООО "Центр РТИ Сервис"
Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2
Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98
Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

серия 032_Б (маслобензостойкие)

Материал:

- внешний слой - синий ПВХ;
- средний слой - оплетка из полиэстера;
- внутренний слой - синий ПВХ.

Область применения:

- предназначен для транспортировки технических, дизельных, гидравлических масел.
- в некоторых случаях маслобензостойкий шланг находит применение и в нефтехимической промышленности.

Свойства:

- напорный шланг из ПВХ;
- армированный многопрофильной оплеткой из полиэстера;
- шланг повышенного давления.

Температурный диапазон:

от -10 °С до +60 °С.

Рабочее давление:

от 5 до 17 атм.

Исполнение:

- диаметры от 4 до 50 мм;
- минимальный заказ составляет не менее одной бухты стандартной длины.

Технические характеристики

Артикул продукции.	Внутренний диаметр шланга, мм.	Наружный диаметр шланга, мм.	Максимальное рабочее давление, атм.	Стандартная длина бухты, м.
032МТ5	5	10	17,0	100
032МТ6	6	10,5	17,0	100
032МТ6,3	6,3	11	17,0	100
032МТ8	8	13,5	17,0	100
032МТ10	10	16	15,0	100
032МТ12,5	12,5	18,5	13,0	50
032МТ13	13	19	13,0	50

Артикул продукции.	Внутренний диаметр шланга, мм.	Наружный диаметр шланга, мм.	Максимальное рабочее давление, атм.	Стандартная длина бухты, м.
032MT14	14	20	13,0	50
032MT16	16	22	11,0	50
032MT18	18	24	10,0	50
032MT19	19	25	10,0	50
032MT20	20	26	10,0	50
032MT25	25	33	10,0	50
032MT32	32	41	7,0	50
032MT35	35	45	7,0	30
032MT40	40	50	7,0	50
032MT50	50	62	5,0	20